

## مگنت باربردار الکتریکی چهارگوش



SPECIFICATION	Unit	PELR 40*70	PELR-H 40*70	PELR 100*60	PELR-H 100*60	PELR 120*60	PELR-H 120*60	PELR 140*95	PELR-H 140*95	PELR 150*60	PELR-H 150*60
Purpose	billet & bloom handling										
Type	Rectangular										
Effective magnet surface	mm	700*400		1000*610		1200*610		1480*960		1520*600	
Absorption power	KW	1.2		3.1		4.2		7		4.2	
Nominal voltage	V(DC)	110		220		220		220		220	
Current at 20 C°	A	11		14		10.8		6.875		11.5	
Winding		Polyester daglas		Polyester daglas		Polyester daglas		Polyester daglas		Polyester daglas	
Working temperature	C°	220	550	220	550	220	550	220	550	220	550
Electrical insulation of class		H		H		H		H		H	
Protection class		IP54		IP54		IP54		IP54		IP54	
Temperature insulation		H	C	H	C	H	C	H	C	H	C
Standard		DIN VDE 0508		DIN VDE 0508		DIN VDE 0508		DIN VDE 0508		DIN VDE 0508	
CDF%		%60		%60		%60		%60		%60	
Type of coil wire		Aluminum		Aluminum		Aluminum		Aluminum		Aluminum	
Handling capacity	kg	3000		8000		11000		13000		13000	
Weight	kg	360	410	930	1050	1050	1200	3000	3200	1280	1350



این شرکت جهت ارائه خدمات مؤثرتر نسبت به ساخت ابعاد درخواستی مشتریان و همچنین ساخت مگنت با کوئل مسی نیز اقدام می نماید

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۳۲۲۷۲۰ فکس: ۸۸۳۱۰۰۶۴ خدمات پس از فروش: ۸۸۳۴۹۹۵  
تهران: میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک ۱۰، واحد یک.

Floor 1.No 10.First Alley. Ghaeem Magham St. Hafte-e-Tir Sq. Tehran.Iran  
Tel: +98 (21) 88322720 ( 10 Line) Fax: +98 (21) 88310064